




JOH. WACHT GMBH & CO. KG

ERD-, TIEF- UND WASSERBAU · SAND · KIES · STEINE

Saarburger Str. 37/39 · 54329 Konz-Köhen · Tel.: 0 65 01/94 44-0 · Fax: 0 65 01/94 44-50

Anlage zur Leistungserklärung

- Gesteinskörnungen für Asphalt -

Johann Wacht GmbH & Co.KG Saarburger Str. 37-39 54329 Konz - Könen		Datum: 27.07.2010	Blatt Nr.: I
		Petrographischer Typ: Mittlerer Buntsandstein	
Zertifikat-Nr.: 1284 - BPR/061/4 13043		Werk: Ladsberg	

Beschreibung der Korngruppen - Kennwerte für die CE - Kennzeichnung

Sorten-Nr.	22 202					
Kornform	—					
Korngröße (Korngruppe)	0/4					
Kornzusammensetzung	G _z 85					
Kornrohddichte (ofentrocken) [Mg/m ³]	ca. 2,6					
Gehalt an Feinanteilen	f ₁₀					
Qualität der Feinanteile	MBF ₁₀					
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln (bedeckte Fläche)	—					
Anteil gebrochener Körner	—					
Widerstand gegen Zertrümmerung	—					
Widerstand gegen Polieren	—					
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	—					
Widerstand gegen Verschleiß	—					
Widerstand gegen Spike-Reifen	—					
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	—					
Magnesiumsulfat-Beständigkeit	—					

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

* non Performance Determined

Feine Gesteinskörnungen

Sorte Nr.:	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%						
		Toleranz nach Tab. C.1						
		0,063	0,25	1	1,4	2	2,8	4
22 202	0/2	5,9	42,9	98,4	—	99	99,4	100