



# JOH. WACHT GMBH & CO. KG

ERD-, TIEF- UND WASSERBAU · SAND · KIES · STEINE

Saarburger Str. 37/39 · 54329 Konz-Könen · Tel.: 0 65 01/94 44-0 · Fax: 0 65 01/94 44-50

## Anlage zur Leistungserklärung

- Bettungsmaterial 0/8 -

Johann Wacht GmbH & Co.KG  
Saarburger Str. 37-39  
54329 Konz - Könen



Datum: 04.07.2013

Blatt Nr.: III

Petrographischer Typ: Quartärkies Mosel

Zertifikat-Nr.: R/061/2 13285/TLPflaster gültig seit 08

Werk: Kieswerk Wasserliesch

### Beschreibung der Korngruppen - Kennwerte für die CE Kennzeichnung

Sorten-Nr.	126							
Korngröße (Korngruppe)	0/8							
Kornform	SI <sub>50</sub>							
Korngröße (Korngruppe)	0/8							
Kornzusammensetzung, Größenverteilung	G <sub>U</sub>							
Überkorn	OC <sub>90</sub>							
Kornrohddichte (ofentrocken) [Mg/m³]	ca. 2,61							
Gehalt an Feinanteilen	UF <sub>5</sub>							
Chloride [M.-%]	<0,02							
Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0,8</sub>							
Gesamtschwefel [M.-%]	<1							
Fließkoeffizient	E <sub>CS</sub> 28							
Wasseraufnahme [M.-%]	< 3							
Schlagzertrümmerungswert	SZ <sub>26</sub>							

### Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

\* non Performance Determined

### Gesteinskörnungen

Sorte Nr.:	Korngruppe								nach DIN EN 933-1
		0,063	1	2	4	5,6	8	11,2	
101	0/8	1,7		70,5	84,9		98,3	100	
	GW	≤ 5		30-75	50-90		90-99	100	

Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen EN 13285 in Verbindung mit TLPflaster-Stb